



Tabela de cargas em kN/m²
 E = 206000 MPa
 Re = 220 MPa
 z ≤ 1 / 250

Nota: Não se apresentam valores inferiores a 0.5 kN/m², porque não se aconselha a utilização desta chapa na carga inferior a este valor.

Apoios	Espessura mm	I cm ⁴	W cm ³	Afastamento																
				0,7 m	0,8 m	0,9 m	1,0 m	1,1 m	1,2 m	1,3 m	1,4 m	1,5 m	1,6 m	1,7 m	1,8 m	1,9 m	2 m	2,1 m	2,2 m	
Posição Cobertura																				
	0,50	1,34	1,91	2,42	1,62	1,14	0,83	0,62												
	0,60	1,73	3,53	3,13	2,10	1,47	1,07	0,81	0,62											
	0,50	1,34	2,79	5,84	3,91	2,75	2,00	1,50	1,16	0,91	0,73	0,59								
	0,60	1,73	3,53	7,54	5,05	3,55	2,59	1,94	1,50	1,18	0,94	0,77	0,63	0,53						
	0,50	1,34	2,79	12,12	8,12	5,70	4,16	3,12	2,41	1,89	1,51	1,23	1,01	0,85	0,71	0,61	0,52			
	0,60	1,73	3,53	15,54	10,48	7,36	5,37	4,03	3,11	2,44	1,96	1,59	1,31	1,09	0,92	0,78	0,67	0,58	0,50	
Posição Fachada																				
	0,50	1,34	1,89	2,42	1,62	1,14	0,83	0,62												
	0,60	1,73	2,44	3,13	2,10	1,47	1,07	0,81	0,62											
	0,50	1,34	1,89	5,84	3,91	2,75	2,00	1,50	1,16	0,91	0,73	0,59								
	0,60	1,73	2,44	7,54	5,05	3,55	2,59	1,94	1,50	1,18	0,94	0,77	0,63	0,53						
	0,50	1,34	1,89	8,31	6,36	5,03	4,07	3,12	2,41	1,89	1,51	1,23	1,01	0,85	0,71	0,61	0,52			
	0,60	1,73	2,44	10,73	8,21	6,49	5,26	4,03	3,11	2,44	1,96	1,59	1,31	1,09	0,92	0,78	0,67	0,58	0,50	